

AttendanceSystem.TS

15" Dotykový terminál

AttendanceSystem.TS je výkonný terminál na identifikáciu osôb prostredníctvom ID kariet s možnosťou zobrazovania rôznych prehľadov.

Identifikácia sa vykonáva čítaním Proximity kariet, alebo zadávaním kódu na dotykovom displeji. Operácie a voľby sa na displeji zadávajú dotykem prsta.

AttendanceSystem.TS sa v dochádzkovom systéme využíva na zadávanie dochádzkových prerušení a prezeranie prehľadov (uzávierky, nadčasy a pod.). V stravnom systéme sa terminál využíva na objednávanie stravy. Terminál je dodávaný vo variantoch pre Mifare 13,56 MHz, alebo Proximity 125kHz karty. Dizajn zariadenia spolu s dotykovým displejom poskytuje zákazníčkovi moderné a spoľahlivé riešenie.

- 15" dotykový displej
- Proximity, Mifare, Desfire
- Elegantné a flexibilné užívateľské rozhranie
- Jednoduchá obsluha
- IP65/IP54



Technické údaje

Napájacie napätie	230VAC/12VDC
Spotreba zariadenia	29W
Podporované karty	Proximity, Mifare, Desfire
Čítacia vzdialenosť	30mm
Typ dotykového displeja	Rezistívny
Rozlíšenie displeja	1024x768
CPU	Intel Atom N270 1.6 GHz
Úložisko dát	SSD
Operačný systém	Windows 7 Embedded
IP krytie	IP65 predný panel IP54 celé zariadenie
Pracovná teplota	0 do +40 °C
Rozmery	351 x 350 x 141 mm
Farba	Čierna Biela

Objednávací kód

64283011

AttendanceSystem.TS

Uniq PC 150

Trieda ochrany	IP54 (celé zariadenie), IP65 (predný panel), IP20 (uchytenie na stôl a stenu), ochrana displeja pred poškrabávaním, vandalproof, antibakteriálny povrch
Chladenie	pasívne, bezventilátorové
Typ displeja	rezistívny Touch window (single/10-prstový multitouch) 400 nit
Uhlopriečka	15" TFT
Rozlíšenie	1024 × 768 px
Pomer strán	4:3
CPU	Intel Atom N270 1.6 GHz, Intel Atom D525 1.8 GHz
RAM	1 – 2 GB (N270), 2 – 4 GB (D525)
Úložisko dát	HDD, SSD, Compact Flash
HDD	320 GB
WiFi	áno (voliteľné)
Bluetooth	áno (voliteľné)
VGA	1x (voliteľné)
USB	3 až 5 (voliteľné)
LAN	1x
RS-232	2 až 3 (voliteľné)
PS2	1x (voliteľné)
Audio in/out	áno (voliteľné)
On/off spínač	áno
Zabudovaná zvuková signalizácia	systémové hlásenia, odozva dotykového displeja
Zdroj napájania	12 V
Spotreba energie	23 W (N270), 29 W (D525)
Uchytenie	VESA 100, Tube Holder 50 alebo 130 cm, stojan na stôl a stenu
Farba	biela/šedá/čierna
Rozmery (D x Š x V)	351 × 350 × 141 mm
Hmotnosť	4,5 kg
Hrúbka displeja	39 mm
Relatívna vlhkosť	5 % ~ 95 % (nekondenzujúca)
Prevádzková teplota	0°C do +40°C
Skladovacia teplota	-20°C do +60°C
Kompatibilita s OS	Windows 7, Vista, XP, XP Embedded (Windows POS Ready 2009)